


# COHÉSION

## Coworking




# Synoptique


**TABLES COHÉSION - avec électrification**



**TABLES COHÉSION - sans électrification**



## CARACTÉRISTIQUES



— Piétements métal —



— Plateaux décors imitation bois ou uni —

## COHÉSION

GARANTIE  
**5**  
ANS


### Électrification (selon versions)

Bloc électrique encastré équipé de 3 PC + 1 USB A 5v + 1 USB C 5v + 1 passage de câbles.



### Plateau

Panneau mélaminé alvéolaire Nitech®, ép. 38 mm. Chants ABS anti-choc 2 mm. Hauteur 74 cm.



### Vérins

Réglage par vérins pour corriger les défauts de planéité du sol.

### Piètement

Piètement de type arche "A" métal de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué.




Table - vue du dessus




Table L 240 cm - vue du dessus




Table pied métal  
vue de profil



Table - vue de face






## Plateaux

- Nitech® - Ame alvéolaire en carton recouverte de parements en panneaux de particule surfacés mélaminés de 8 mm, ép. 38 mm, densité 330 kg/m<sup>3</sup> (+/-5%), 2 faces décor contrebalancées et traitées anti-reflets.
- Chant de renfort ép. 3 mm recouvert de chants droits ABS anti-choc, ép. 2 mm, rayonnés et assortis aux décors des plateaux.
- Inserts métal pour une meilleure résistance à l'arrachement et un montage facilité.
- Plateaux disponibles en P 100 et P 120 cm / L 160, L 200 ou 240 cm (selon synoptique).
- Table L 240 cm composée de 2 demi-plateaux L 120 x P 120 cm.
- Électrification : Disponible avec ou sans bloc électrique encastré central (dim. découpe L 313 x P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.
- Plateaux 100% PEFC issus de forêts gérées durablement.
- Ame alvéolaire 100% papier recyclé.
- Certification E1, répondant à la norme NF EN-717-2.
- Classement au feu M3.


## Piètements

- Piètement métallique de type arche "A", de section carrée 50 x 50 mm, avec barre transversale en partie basse, finition époxy laqué disponibles : blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Hauteur des plans de travail 74 cm. Réglage par vérins de stabilisation (Ø 40 mm), course 10 mm, montés sur filetage métal.



## Structures

- Poutres métalliques structurales, de section 45 x 25 mm, munies de 2 têtes d'emboîtement pour relier les piètements et assurer une parfaite stabilité.
- Hauteur utile sous poutre : +/- 65 cm.
- Finitions époxy laqué assorties aux piètements : blanc (RAL 9016) - noir (RAL 9005).
- Tables sans électrification munies d'1 poutre.
- Tables avec électrification munies de 2 poutres.



## Électrification

- **Plateaux :**
  - Disponible avec ou sans bloc électrique encastré (dim. découpe L 313 X P 59 mm), équipé de 3 prises électriques + 1 prise USB A charge 5v + 1 prise USB C charge 5v + 1 passage de câbles.
  - Le bloc électrique est pré-câblé avec 2 mètres de câble pour les prises à courant fort.
  - Personnalisation des blocs électriques grâce aux 4 kits optionnels de connexion :



2 RJ45 + cache de finition



1 RJ45 + 1 HDMI + cache de finition





1 RJ45 + 1 USB A transfert  
+ cache de finition




1 USB A transfert + 1 HDMI  
+ cache de finition

Le passage de câbles peut-être remplacé par un des 4 kits optionnels au choix.

- Un accroche câbles universel plastique est inclus pour les tables avec électrification P 65 x H 45 x L 155 mm.
- **Electrification verticale :**
  - par goulotte métallique aimantée optionnelle (L 45 x P 15 x H 610 mm), disponible en 2 finitions assorties aux piètements.







**buronomic**

ZI du Poudreux  
Route Samuel de Champlain  
14600 Honfleur

Tél : 02 31 81 66 00

**[www.buronomic.com](http://www.buronomic.com)**  
**[contact@buronomic.com](mailto:contact@buronomic.com)**

Les données de cette fiche sont valides à sa date d'élaboration. Toute évolution du produit ne donne pas systématiquement lieu à mise à jour lorsque les caractéristiques fondamentales produit ne sont pas modifiées. Le fabricant se réserve le droit de faire évoluer le produit sans préavis.

**Version maj 02/2023**